

仕様比較表

建築サポート

想定坪単価		ベーシック 40万台/38坪	オリジナル 50万台/38坪
仕様			
床剛床		根太レス工法	根太レス工法
耐力壁		筋交い工法	耐力壁工法
基礎工事		ベタ基礎 防湿シート	ベタ基礎 防湿シート
		鉄筋@200 7150	鉄筋@200 7150
		巾150 土間+450	巾150 土間+450
床下換気		キソパッキン	キソパッキン
断熱材	床	フクフォーム	ミラフォーム
	壁	グラスウール 7100 10K	アクアフォーム
	天井	同上	屋根 アクアフォーム
外壁		サイディング(塗装品) 715	ALC 37mm
		同質出隅	同質出隅
屋根		スレート 棟換気 合板12下地	瓦 棟換気 杉板
軒天		ケイカル板 75 VP	ケイカル板 75 VP
		有孔 75 VP	有孔 75 VP
破風・鼻隠し		不燃幕板	不燃幕板
ポーチ床		100角タイル	150角タイル
外部建具	サッシ	トステム アトモス PG 網戸	YKK APW330
玄関ドア	親子	トステム フォルマ23	YKK 高断熱玄関ドア
内部建具		トステム ファミリーライン	ウッドワン
内装	クロス	500	塗り壁
	床	フローリング 712	無垢 ヒノキ 杉 オーク
	押入	ベニヤ 712	押し入れボード
	和室	大壁 クロス	大壁 クロス
構造材	柱	杉 4寸角 3.5寸角	杉 4寸角 3.5寸角
	土台	杉 4寸角 3.5寸角	杉 4寸角 3.5寸角
	梁	米松 ドライブーム	米松 ドライブーム
システムキッチン		I型 2550	I型 2550 スライドドア
		ステントップ	食器乾燥機
浴室		ユニット1616 ハウステック	ユニット1616 ハウステック
		FRP	FRP
洗面		W=750 洗髪タイプ	W=751 洗髪タイプ
トイレ		ジャニス	ジャニス
給湯器	石油	KIBF 426DS 循環あり	エコキュート460L
エアコン		×	3台
カーテン		×	有り
照明		居室以外	各室
高気密高断熱		一般的な高断熱	温熱等級4程度
24時間換気		第3種換気システム	第1種換気システム

