

仕様比較表

建築サポート

想定坪単価		ベーシック 40万台/38坪	オリジナル 50万台/38坪
仕様			
床剛床		根太レス工法	根太レス工法
耐力壁		筋交い工法	耐力壁工法
基礎工事		ベタ基礎 防湿シート	ベタ基礎 防湿シート
		鉄筋@200 ㍑150	鉄筋@200 ㍑150
		巾150 土間+450	巾150 土間+450
床下換気		キソパッキン	キソパッキン
断熱材	床	フクフォーム	ミラフォーム
	壁	グラスウール ㍑100 10K	アクアフォーム
	天井	同上	屋根 アクアフォーム
外壁		サイディング(塗装品) ㍑15	ALC 37mm
		同質出隅	同質出隅
屋根		スレート 棟換気 合板12下地	瓦 棟換気 杉板
軒天		ケイカル板 ㍑5 VP	ケイカル板 ㍑5 VP
		有孔 ㍑5 VP	有孔 ㍑5 VP
破風・鼻隠し		不燃幕板	不燃幕板
ポーチ床		100角タイル	150角タイル
外部建具	サッシ	トステム アトモス PG 網戸	YKK APW330
玄関ドア	親子	トステム フォルマ23	YKK 高断熱玄関ドア
内部建具		トステム ファミリーライン	ウッドワン
内装	クロス	500	塗り壁
	床	フローリング ㍑12	無垢 ヒノキ 杉 オーク
	押入	ベニヤ ㍑12	押し入れボード
	和室	大壁 クロス	大壁 クロス
構造材	柱	杉 4寸角 3.5寸角	杉 4寸角 3.5寸角
	土台	杉 4寸角 3.5寸角	杉 4寸角 3.5寸角
	梁	米松 ドライビーム	米松 ドライビーム
システムキッチン		I型 2550	I型 2550 スライドドア
		ステントップ	食器乾燥機
浴室		ユニット1616 ハウステック	ユニット1616 ハウステック
		FRP	FRP
洗面		W=750 洗髪タイプ	W=751 洗髪タイプ
トイレ		ジャニス	ジャニス
給湯器	石油	KIBF 426DS 循環あり	エコキュート460L
エアコン		×	3台
カーテン		×	有り
照明		居室以外	各室
高気密高断熱		一般的な高断熱	温熱等級4程度
24時間換気		第3種換気システム	第1種換気システム

