

# WOODECOSTYL/無垢漆喰工房 共通標準仕様書

(有)建築サポート

## ■外部仕上

基礎	鉄筋コンクリートベタ基礎 床下防湿コンクリート 基礎パッキン工法
断熱材	外気廻り:床・壁発泡吹付80mm 温熱等級4程度 1階床:アクリア100mm 屋根:発泡吹付100mm
外壁	通気工法 耐力壁 ニチハあんしん 耐震等級3程度 防火サイディング 厚15 塗装品 親水セラ(スイス漆喰・ALCパネル)
屋根	ガルバニウム鋼板葺 片流れ 2寸勾配
軒天・破風	スラグセメントパーライト板・スラグセメントパーライト有孔板 厚6 無塗装品
破風	ハルブ混入パーライトセメント押し出し形成板 厚12 無塗装品
雨樋	軒樋:塩ビ角型 堅樋:塩ビ丸型
ポーチ床	300角タイル
玄関ドア	アルミ製 断熱タイプ シングルドア YKK
外部建具	樹脂製(単体半外付)ヘア断熱遮熱ガラス 引き違い 滑り出し窓 シャッターサッシ(16511・16518) 全窓網戸付
防蟻工事	大引並びに地盤面より1m部分 薬剤処理

## ■内部仕上

	床	壁	天井	備考
玄関	300角タイル	塗壁	和紙クロス	
ホール・廊下	フローリング無垢 15mm	塗壁	和紙クロス	桧 杉 オーク
階段	木製ユニット階段			連続木製手摺
和室	畳30mm	塗壁	和紙クロス	
洋室	フローリング無垢 15mm	塗壁	和紙クロス	
リビング	フローリング無垢 15mm	塗壁	和紙クロス	
ダイニング	フローリング無垢 15mm	塗壁	和紙クロス	
キッチン	フローリング無垢 15mm	塗壁	和紙クロス	ハウステック
洗面所	合板9mm+CF3mm	ビニールクロス	ビニールクロス	ハウステック
トイレ	合板9mm+CF3mm	ビニールクロス	ビニールクロス	ジャニス
浴室	ユニットバス			ハウステック
押入	杉板ア12mm	ビニールクロス	ビニールクロス	中段
クローゼット	フローリング無垢 15mm	ビニールクロス	ビニールクロス	パイプ 枕棚
天井高	1階:2425mm 2階:2425mm			

## ■内部建具

洋室	片開き フラット H2000
トイレ	片開き フラット H2000 ロック付
和洋室	片引き・片開き 戸襖 H1800
押入	引き違い 和襖 H1800
物入	折戸 フラットタイプ H7尺
玄関収納	収納ボックス

## ■主要構造材

土台	桧 105×105
柱	杉 105×105 KD材
通し柱	杉 120×120 KD材
隅柱	杉 105×105 KD材
梁	米松KD材 105×120以上

## ■付帯設備

キッチン	システムキッチン I型2550 IH 吊戸棚 シングルレバー水栓
物置	床下点検庫 450×450
浴室	システムバス1616 シャワー水栓 ミラー 収納棚 折戸 天井換気
洗面	洗面化粧台 W750 洗髪シャワー水栓 曇り止めヒーター付
給湯器	エコキュート370L マルチリモコンセント 配管カバー付 3ヶ所給湯
便所	洋式便器 シャワートイレ タオルリング 紙巻器

## ■電気設備

照明器具	全居室
スイッチ	ワイドスイッチ
3路スイッチ	ワイド3路スイッチ 階段室
コンセント	居室
防水コンセント	給湯器
エアコンコンセント	全居室
アース付コンセント	洗濯機・便器
TV配線	配管のみ
TEL配管	配管のみ
インターホン	親機・子機
分電盤	50A 12回路
計画換気	第3種換気 局所換気 パイプファン 自然吸気口 1階便所・2階便所:強制排気ファン

## ■給排水

給水配管	キッチン・洗面・浴室・便器・洗濯機・給湯器
給湯配管	キッチン・洗面・浴室
排水配管	キッチン・洗面・浴室・便器・洗濯機

## ■その他

換気措置	基礎パッキン 外壁内通気 棟換気 小屋裏通気
構造	1階床 ネダレス 2階床 ネダレス
カーテン	全居室カーテン・レース・レール